



规格表



目录

研磨滚珠丝杠

01 标准螺母DIN

27 高负载螺母

49 螺母旋转型

轧制滚珠丝杠

61 单头启动螺母 10系列

63 单头启动螺母 12系列





65 多头启动螺母 14系列

67 多头启动螺母 16系列

69 单头启动螺母 10-DIN 69051

71 单头启动螺母 12-DIN 69051





标准螺母DIN



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuiti Circuiti Umläufe 轨道	Retorno Return Retour Ritorno Rückkehr 循环	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径					
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocchiola singola Einzel - Mutter 单螺母	Tuerca doble Double nut Ecrou double Doppia Chiocciola Doppel - Mutter 双螺母	do	Pho	Dw	i	R	d3	D1	D4	D5	D6
1.080.30.10.3	2.080.30.10.3	80	30	9,525	3	L	73,02	125	145	13,5	165
1.080.30.10.4	2.080.30.10.4	80	30	9,525	4	L	73,02	125	145	13,5	165
1.080.30.1.3	2.080.30.1.3	80	30	12,7	3	L	70,7	135	155	13,5	175
1.080.30.1.4	2.080.30.1.4	80	30	12,7	4	L	70,7	135	155	13,5	175
1.080.40.10.3	2.080.40.10.3	80	40	9,525	3	L	73,02	125	145	13,5	165
1.080.40.1.3	2.080.40.1.3	80	40	12,7	3	L	70,7	135	155	13,5	175
1.080.50.10.2	2.080.50.10.2	80	50	9,525	2	L	73,02	125	145	13,5	165
1.080.50.10.3	2.080.50.10.3	80	50	9,525	3	L	73,02	125	145	13,5	165
1.080.50.1.2	2.080.50.1.2	80	50	12,7	2	L	70,7	135	155	13,5	175
1.080.50.1.3	2.080.50.1.3	80	50	12,7	3	L	70,7	135	155	13,5	175
1.080.64.10.2	2.080.64.10.2	80	64	9,525	2	L	73,02	125	145	13,5	165
1.080.64.1.2	2.080.64.1.2	80	64	12,7	2	L	70,7	135	155	13,5	175
1.100.10.7.5	2.100.10.7.5	100	10	7,144	5	D	94,74	125	145	13,5	165
1.100.10.7.6	2.100.10.7.6	100	10	7,144	6	D	94,74	125	145	13,5	165
1.100.12.8.5	2.100.12.8.5	100	12	7,938	5	D	94,22	125	145	13,5	165
1.100.12.8.6	2.100.12.8.6	100	12	7,938	6	D	94,22	125	145	13,5	165
1.100.16.8.4	2.100.16.8.4	100	16	7,938	4	D	94,22	125	145	13,5	165
1.100.16.8.5	2.100.16.8.5	100	16	7,938	5	D	94,22	125	145	13,5	165
1.100.16.8.6	2.100.16.8.6	100	16	7,938	6	D	94,22	125	145	13,5	165
1.100.20.10.4	2.100.20.10.4	100	20	9,525	4	D	93,02	150	176	17,5	202
1.100.20.10.5	2.100.20.10.5	100	20	9,525	5	D	93,02	150	176	17,5	202
1.100.20.10.6	2.100.20.10.6	100	20	9,525	6	D	93,02	150	176	17,5	202
1.100.20.1.4	2.100.20.1.4	100	20	12,7	4	D	90,7	150	176	17,5	202
1.100.20.1.5	2.100.20.1.5	100	20	12,7	5	D	90,7	150	176	17,5	202
1.100.20.1.6	2.100.20.1.6	100	20	12,7	6	D	90,7	150	176	17,5	202
1.100.20.15.3	2.100.20.15.3	100	20	15,875	3	D	88,35	160	186	17,5	212
mm.				mm.							

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度						Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度		
L	L1	L2	L3	L7	L8	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu.ar	Tuerca Doble Double nut Ecrou Double Doppia Chiocciola Doppel Mutter 双螺母 Rnu.ar
260	25	135	10	25	130	112,5	299,4	952	687	1162
320	25	165	10	25	130	144,1	399,2	952	904	1530
268	25	139	10	25	140	166,8	398,8	919	714	1208
328	25	169	10	25	140	213,6	531,8	919	939	1589
318	25	165	10	25	130	111,8	297,9	952	688	1162
333	25	172	10	25	140	165,7	396,8	919	715	1207
287	25	146	10	25	130	76,1	189,4	952	449	756
387	25	196	10	25	130	110,9	296	952	684	1153
291	25	148	10	25	140	115,9	262,9	919	483	814
391	25	198	10	25	140	164,3	394,3	919	710	1198
327	25	168	10	25	130	75	187,3	952	441	743
332	25	170	10	25	140	110,2	246,3	919	453	763
203	16	119	12	22	130	128,5	471,2	1551	1034	1805
224	16	130	12	22	130	150,3	565,4	1551	1233	2151
245	16	144	12	30	130	149	523,4	1542	1079	1877
270	16	157	12	30	130	174,4	628,1	1542	1287	2237
256	16	154	12	30	130	120,7	407,2	1542	901	1555
289	16	170	12	30	130	146,2	509	1542	1116	1926
322	16	186	12	30	130	171,1	610,8	1542	1330	2295
311	25	176	12	30	155	151,9	469,3	1519	988	1681
353	25	197	12	30	155	184	586,6	1519	1223	2080
394	25	218	12	30	155	215,2	703,9	1519	1456	2476
318	25	180	15	30	155	226,7	625,7	1477	1017	1732
360	25	201	15	30	155	274,7	782,1	1477	1259	2144
402	25	222	15	30	155	321,3	938,6	1477	1498	2552
280	25	163	15	30	165	232,8	560,2	1435	774	1316
mm.						KN		N/µm		





标准螺母DIN



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准		ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn Ø公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Ciruiti Umläufe 轨道	Retorno Return Ritorno Rückkehr 循环	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	Tuerca doble Double nut Ecrou double Doppia Chiocciola Doppel - Mutter 双螺母	do	Pho	Dw	i	R	d3	D1	D4	D5	D6
1.100.20.15.4	2.100.20.15.4	100	20	15,875	4	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.20.15.5	2.100.20.15.5	100	20	15,875	5	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.20.15.6	2.100.20.15.6	100	20	15,875	6	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.25.10.3	2.100.25.10.3	100	25	9,525	3	D	93,02	150	186	17,5	212
1.100.25.10.4	2.100.25.10.4	100	25	9,525	4	D	93,02	150	176	17,5	202
1.100.25.10.5	2.100.25.10.5	100	25	9,525	5	D	93,02	150	176	17,5	202
1.100.25.1.3	2.100.25.1.3	100	25	12,7	3	D	90,7	150	176	17,5	202
1.100.25.1.4	2.100.25.1.4	100	25	12,7	4	D	90,7	150	176	17,5	202
1.100.25.1.5	2.100.25.1.5	100	25	12,7	5	D	90,7	150	176	17,5	202
1.100.25.15.3	2.100.25.15.3	100	25	15,875	3	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.25.15.4	2.100.25.15.4	100	25	15,875	4	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.25.15.5	2.100.25.15.5	100	25	15,875	5	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.25.19.3	2.100.25.19.3	100	25	19,05	3	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.25.19.4	2.100.25.19.4	100	25	19,05	4	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.25.19.5	2.100.25.19.5	100	25	19,05	5	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.30.10.3	2.100.30.10.3	100	30	9,525	3	L	93,02	150	176	17,5	202
1.100.30.10.4	2.100.30.10.4	100	30	9,525	4	L	93,02	150	176	17,5	202
1.100.30.10.5	2.100.30.10.5	100	30	9,525	5	L	93,02	150	176	17,5	202
1.100.30.1.3	2.100.30.1.3	100	30	12,7	3	L	90,7	150	176	17,5	202
1.100.30.1.4	2.100.30.1.4	100	30	12,7	4	L	90,7	150	176	17,5	202
1.100.30.1.5	2.100.30.1.5	100	30	12,7	5	L	90,7	150	176	17,5	202
1.100.30.15.3	2.100.30.15.3	100	30	15,875	3	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.30.15.4	2.100.30.15.4	100	30	15,875	4	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.30.15.5	2.100.30.15.5	100	30	15,875	5	D	88,35	160	186	17,5	212
1.100.30.19.3	2.100.30.19.3	100	30	19,05	3	D	86,02	160	186	17,5	212
1.100.30.19.4	2.100.30.19.4	100	30	19,05	4	D	86,02	160	186	17,5	212
		mm.				mm.					

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度						Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度		
L	L1	L2	L3	L7	L8	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺栓 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu.ar	Tuerca Doble Double nut Ecrou Double Doppia Chiocciola Doppel Mutter 双螺母 Rnu.ar
323	25	185	15	30	165	298,1	746,9	1435	1018	1733
365	25	206	15	30	165	361,2	933,6	1435	1261	2145
407	25	226	15	30	165	422,5	1120,3	1435	1501	2553
285	25	155	15	30	165	115,7	339,4	1519	745	1262
349	25	200	12	30	155	162	517,3	1519	1087	1846
402	25	225	12	30	155	196,2	646,6	1519	1345	2285
310	25	175	15	30	155	171,4	447,5	1477	755	1282
356	25	205	15	30	155	219,5	596,6	1477	994	1688
409	25	230	15	30	155	265,9	745,8	1477	1230	2089
345	40	205	40	30	165	232,4	559,6	1435	785	1331
400	40	235	40	30	165	297,7	746,1	1435	1033	1753
450	40	260	40	30	165	360,7	932,6	1435	1279	2170
360	40	215	40	30	165	291,8	656	1394	787	1335
415	40	240	40	30	165	373,7	874,7	1394	1035	1758
465	40	265	40	30	165	452,7	1093,3	1394	1282	2176
260	25	135	15	30	155	123,6	375,3	1519	812	1376
320	25	165	15	30	155	161,7	516,6	1519	1097	1860
380	25	195	15	30	155	195,9	645,7	1519	1358	2302
268	25	139	15	30	155	187	510,7	1477	851	1445
328	25	169	15	30	155	239,5	681	1477	1121	1902
388	25	199	15	30	155	290,2	851,2	1477	1387	2354
380	25	225	15	30	165	232,1	558,9	1435	791	1341
445	25	260	15	30	165	297,2	745,2	1435	1042	1765
510	25	290	15	30	165	360,1	931,4	1435	1289	2184
395	25	230	15	30	165	291,3	655,2	1394	794	1346
460	25	265	15	30	165	373,1	873,6	1394	1045	1771
mm.						KN		N/µm		





标准螺母DIN



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准		ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuiti Ciruiti Umläufe 轨道	Retorno Return Retour Ritorno Rückkehr 循环	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	Tuerca doble Double nut Ecrou double Doppia Chiocciola Doppel - Mutter 双螺母	do	Pho	Dw	i	R	d3	D1	D4	D5	D6
1.125.30.1.4	2.125.30.1.4	125	30	12,7	4	L	115,7	175	200	17,5	226
1.125.30.1.5	2.125.30.1.5	125	30	12,7	5	L	115,7	175	200	17,5	226
1.125.30.15.3	2.125.30.15.3	125	30	15,875	3	D	113,35	200	233	22	265
1.125.30.15.4	2.125.30.15.4	125	30	15,875	4	D	113,35	200	233	22	265
1.125.30.15.5	2.125.30.15.5	125	30	15,875	5	D	113,35	200	233	22	265
1.125.30.19.3	2.125.30.19.3	125	30	19,05	3	D	111,02	200	233	22	265
1.125.30.19.4	2.125.30.19.4	125	30	19,05	4	D	111,02	200	233	22	265
1.125.30.19.5	2.125.30.19.5	125	30	19,05	5	D	111,02	200	233	22	265
1.125.40.1.3	2.125.40.1.3	125	40	12,7	3	L	115,7	175	200	17,5	226
1.125.40.1.3	2.125.40.1.3	125	40	12,7	3	L	115,7	175	200	17,5	226
1.125.40.1.4	2.125.40.1.4	125	40	12,7	4	L	115,7	175	200	17,5	226
1.125.40.15.3	2.125.40.15.3	125	40	15,875	3	D	113,35	200	233	22	265
1.125.40.15.4	2.125.40.15.4	125	40	15,875	4	D	113,35	200	233	22	265
1.125.40.19.3	2.125.40.19.3	125	40	19,05	3	D	111,02	200	233	22	265
1.125.40.19.4	2.125.40.19.4	125	40	19,05	4	D	111,02	200	233	22	265
1.125.50.1.2	2.125.50.1.2	125	50	12,7	2	L	115,7	175	200	17,5	226
1.125.50.1.3	2.125.50.1.3	125	50	12,7	3	L	115,7	175	200	17,5	226
1.140.20.1.3	2.140.20.1.3	140	20	12,7	3	D	130,7	200	233	22	265
1.140.20.1.4	2.140.20.1.4	140	20	12,7	4	D	130,7	200	233	22	265
1.140.20.1.5	2.140.20.1.5	140	20	12,7	5	D	130,7	200	233	22	265
1.140.20.1.6	2.140.20.1.6	140	20	12,7	6	D	130,7	200	233	22	265
1.140.20.15.3	2.140.20.15.3	140	20	15,875	3	D	128,35	200	233	22	265
1.140.20.15.4	2.140.20.15.4	140	20	15,875	4	D	128,35	200	233	22	265
1.140.20.15.5	2.140.20.15.5	140	20	15,875	5	D	128,35	200	233	22	265
1.140.20.15.6	2.140.20.15.6	140	20	15,875	6	D	128,35	200	233	22	265
		mm.				mm.					

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度	Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载					Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度				
L	L1	L2	L3	L7	L8	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu.ar	Tuerca Doble Double nut Ecrou Double Doppia Chiocciola Doppel Mutter 双螺母 Rnu.ar
328	30	169	15	30	178	246,7	774,3	2361	1208	2055
388	30	199	15	30	178	298,8	967,9	2361	1495	2543
385	40	230	45	30	205	264,2	732,7	2308	974	1654
450	40	265	45	30	205	338,4	976,9	2308	1283	2176
515	40	295	45	30	205	410	1221,1	2308	1587	2694
400	40	235	45	30	205	332,9	855,3	2256	975	1655
465	40	270	45	30	205	426,4	1140,5	2256	1284	2179
525	40	300	45	30	205	516,6	1425,6	2256	1589	2697
333	30	172	15	30	178	201,4	622,4	2361	989	1679
333	30	172	15	30	178	201,4	622,4	2361	989	1679
413	30	212	15	30	178	263,9	858,5	2361	1340	2274
455	40	265	45	30	205	255,5	697,9	2308	948	1604
540	40	310	45	30	205	327,2	930,5	2308	1248	2112
465	40	270	45	30	205	319,6	806,2	2256	941	1593
555	40	315	45	30	205	409,3	1074,9	2256	1239	2097
291	30	148	15	30	178	138,4	399,5	2361	657	1113
391	30	198	15	30	178	200,7	620,7	2361	997	1689
305	40	190	45	30	205	210,2	692,2	2990	1013	1735
350	40	215	45	30	205	269,2	922,9	2990	1334	2285
390	40	235	45	30	205	326,2	1153,6	2990	1653	2830
430	40	255	45	30	205	381,6	1384,4	2990	1968	3370
315	40	195	45	30	205	281,2	838,1	2930	1011	1734
360	40	215	45	30	205	360,2	1117,5	2930	1332	2284
400	40	240	45	30	205	436,4	1396,8	2930	1650	2829
440	40	260	45	30	205	510,4	1676,2	2930	1966	3369
mm.						KN		N/µm		





标准螺母DIN



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准		ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn Ø公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Ciruiti Umläufe 轨道	Retorno Return Retour Ritorno Rückkehr 循环	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	Tuerca doble Double nut Ecrou double Doppia Chiocciola Doppel - Mutter 双螺母	do	Pho	Dw	i	R	d3	D1	D4	D5	D6
1.140.25.1.3	2.140.25.1.3	140	25	12,7	3	D	130,7	200	233	22	265
1.140.25.1.4	2.140.25.1.4	140	25	12,7	4	D	130,7	200	233	22	265
1.140.25.1.5	2.140.25.1.5	140	25	12,7	5	D	130,7	200	233	22	265
1.140.25.15.3	2.140.25.15.3	140	25	15,875	3	D	128,35	200	233	22	265
1.140.25.15.4	2.140.25.15.4	140	25	15,875	4	D	128,35	200	233	22	265
1.140.25.15.5	2.140.25.15.5	140	25	15,875	5	D	128,35	200	233	22	265
1.140.25.19.3	2.140.25.19.3	140	25	19,05	3	D	126,02	200	233	22	265
1.140.25.19.4	2.140.25.19.4	140	25	19,05	4	D	126,02	200	233	22	265
1.140.25.19.5	2.140.25.19.5	140	25	19,05	5	D	126,02	200	233	22	265
1.140.30.1.3	2.140.30.1.3	140	30	12,7	3	D	130,7	200	233	22	265
1.140.30.1.4	2.140.30.1.4	140	30	12,7	4	D	130,7	200	233	22	265
1.140.30.1.5	2.140.30.1.5	140	30	12,7	5	D	130,7	200	233	22	265
1.140.30.15.3	2.140.30.15.3	140	30	15,875	3	D	128,35	200	233	22	265
1.140.30.15.4	2.140.30.15.4	140	30	15,875	4	D	128,35	200	233	22	265
1.140.30.15.5	2.140.30.15.5	140	30	15,875	5	D	128,35	200	233	22	265
1.140.30.19.3	2.140.30.19.3	140	30	19,05	3	D	126,02	200	233	22	265
1.140.30.19.4	2.140.30.19.4	140	30	19,05	4	D	126,02	200	233	22	265
1.140.30.19.5	2.140.30.19.5	140	30	19,05	5	D	126,02	200	233	22	265
1.140.40.1.3	2.140.40.1.3	140	40	12,7	3	D	130,7	200	233	22	265
1.140.40.1.4	2.140.40.1.4	140	40	12,7	4	D	130,7	200	233	22	265
1.140.40.15.3	2.140.40.15.3	140	40	15,875	3	D	128,35	200	233	22	265
1.140.40.15.4	2.140.40.15.4	140	40	15,875	4	D	128,35	200	233	22	265
1.140.40.19.3	2.140.40.19.3	140	40	19,05	3	D	126,02	200	233	22	265
1.140.40.19.4	2.140.40.19.4	140	40	19,05	4	D	126,02	200	233	22	265
1.160.20.1.3	2.160.20.1.3	160	20	12,7	3	D	150,7	210	243	22	275
1.160.20.1.4	2.160.20.1.4	160	20	12,7	4	D	150,7	210	243	22	275
		mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度						Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度		
L	L1	L2	L3	L7	L8	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis per mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu.ar	Tuerca Doble Double nut Ecrou Double Doppia Chiocciola Doppel Mutter 双螺母 Rnu.ar
340	40	210	45	30	205	205,7	670,2	2990	1011	1725
395	40	240	45	30	205	263,4	893,6	2990	1332	2272
450	40	265	45	30	205	319,1	1117	2990	1649	2813
350	40	210	45	30	205	281	837,7	2930	1037	1772
405	40	240	45	30	205	359,9	1116,9	2930	1366	2333
455	40	265	45	30	205	436,1	1396,1	2930	1691	2889
365	40	220	45	30	205	361,4	1005	2871	1056	1807
420	40	245	45	30	205	462,9	1340	2871	1391	2380
470	40	270	45	30	205	560,8	1675	2871	1723	2947
375	40	230	45	30	205	205,5	669,7	2990	1027	1747
440	40	260	45	30	205	263,2	893	2990	1352	2301
505	40	290	45	30	205	318,8	1116,2	2990	1673	2848
385	40	230	45	30	205	273,2	803,6	2930	1020	1738
450	40	265	45	30	205	349,9	1071,5	2930	1343	2288
515	40	295	45	30	205	424	1339,4	2930	1663	2832
400	40	235	45	30	205	349,6	956,5	2871	1034	1763
465	40	270	45	30	205	447,7	1275,3	2871	1362	2322
525	40	300	45	30	205	542,4	1594,2	2871	1686	2874
445	40	260	45	30	205	200,6	647	2990	1017	1724
535	40	305	45	30	205	256,9	862,7	2990	1338	2269
455	40	265	45	30	205	272,6	802,3	2930	1039	1764
540	40	310	45	30	205	349,2	1069,7	2930	1369	2323
465	40	270	45	30	205	348,8	954,9	2871	1055	1793
555	40	310	45	30	205	446,7	1273,2	2871	1390	2361
275	25	160	15	30	215	219,8	782,1	3944	1059	1826
323	25	185	15	30	215	281,5	1042,7	3944	1396	2407
mm.						KN		N/µm		





标准螺母DIN



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准		ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuiti Ciruiti Umläufe 轨道	Retorno Return Retour Ritorno Rückkehr 循环	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	Tuerca doble Double nut Ecrou double Doppia Chiocciola Doppel - Mutter 双螺母	do	Pho	Dw	i	R	d3	D1	D4	D5	D6
1.160.20.1.5	2.160.20.1.5	160	20	12,7	5	D	150,7	210	243	22	275
1.160.20.1.6	2.160.20.1.6	160	20	12,7	6	D	150,7	210	243	22	275
1.160.20.15.3	2.160.20.15.3	160	20	15,875	3	D	148,35	210	243	22	275
1.160.20.15.4	2.160.20.15.4	160	20	15,875	4	D	148,35	210	243	22	275
1.160.20.15.5	2.160.20.15.5	160	20	15,875	5	D	148,35	210	243	22	275
1.160.20.15.6	2.160.20.15.6	160	20	15,875	6	D	148,35	210	243	22	275
1.160.25.1.3	2.160.25.1.3	160	25	12,7	3	D	150,7	210	243	22	275
1.160.25.1.4	2.160.25.1.4	160	25	12,7	4	D	150,7	210	243	17,5	261
1.160.25.1.5	2.160.25.1.5	160	25	12,7	5	D	150,7	210	243	22	275
1.160.25.15.3	2.160.25.15.3	160	25	15,875	3	D	148,35	210	243	22	275
1.160.25.15.4	2.160.25.15.4	160	25	15,875	4	D	148,35	210	243	22	275
1.160.25.15.5	2.160.25.15.5	160	25	15,875	5	D	148,35	210	243	22	275
1.160.25.19.3	2.160.25.19.3	160	25	19,05	3	D	146,02	225	250	22	285
1.160.25.19.4	2.160.25.19.4	160	25	19,05	4	D	146,02	225	250	22	285
1.160.25.19.5	2.160.25.19.5	160	25	19,05	5	D	146,02	225	250	22	285
1.160.30.1.3	2.160.30.1.3	160	30	12,7	3	D	150,7	210	235	17,5	261
1.160.30.1.4	2.160.30.1.4	160	30	12,7	4	D	150,7	210	243	22	275
1.160.30.1.5	2.160.30.1.5	160	30	12,7	5	D	150,7	210	243	22	275
1.160.30.15.3	2.160.30.15.3	160	30	15,875	3	D	148,35	210	243	22	275
1.160.30.15.4	2.160.30.15.4	160	30	15,875	4	D	148,35	210	243	22	275
1.160.30.15.5	2.160.30.15.5	160	30	15,875	5	D	148,35	210	243	22	275
1.160.30.19.3	2.160.30.19.3	160	30	19,05	3	D	146,02	225	250	22	285
1.160.30.19.4	2.160.30.19.4	160	30	19,05	4	D	146,02	225	250	22	285
1.160.30.19.5	2.160.30.19.5	160	30	19,05	5	D	146,02	225	250	22	285
1.160.40.1.3	2.160.40.1.3	160	40	12,7	3	D	150,7	210	243	22	275
1.160.40.1.4	2.160.40.1.4	160	40	12,7	4	D	150,7	210	243	22	275
		mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度						Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度		
L	L1	L2	L3	L7	L8	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu.ar	Tuerca Doble Double nut Ecrou Double Doppia Chiocciola Doppel Mutter 双螺母 Rnu.ar
365	25	206	15	40	215	341	1303,4	3944	1729	2981
407	25	227	15	40	215	398,9	1564,1	3944	2060	3552
295	25	175	15	40	215	300,9	977,4	3875	1075	1859
340	25	195	15	40	215	385,3	1303,2	3875	1417	2450
380	25	220	15	40	215	466,9	1629	3875	1756	3036
420	25	240	15	40	215	546,1	1954,8	3875	2093	3617
320	25	190	15	40	215	219,7	781,7	3944	1094	1878
364	25	206	15	30	215	281,3	1042,3	3944	1441	2474
427	25	242	15	40	215	340,8	1302,9	3944	1785	3064
330	25	190	15	40	215	300,7	977	3875	1114	1917
385	25	220	15	40	215	385,1	1302,6	3875	1469	2527
435	25	245	15	40	215	466,6	1628,3	3875	1820	3130
345	25	200	15	40	230	384,1	1156	3808	1114	1922
400	25	225	15	40	230	491,9	1541,4	3808	1468	2532
450	25	250	15	40	230	596	1926,7	3808	1820	3137
345	25	196	15	30	215	219,5	781,3	3944	1118	1914
420	25	238	15	40	215	281,1	1041,8	3944	1473	2521
483	25	270	15	40	215	340,6	1302,2	3944	1824	3121
365	25	210	15	40	215	293,6	942,8	3875	1111	1904
430	25	245	15	40	215	376	1257,1	3875	1464	2509
495	25	275	15	40	215	455,5	1571,3	3875	1813	3106
380	25	215	15	40	230	383,9	1155,4	3808	1144	1966
445	25	250	15	40	230	491,6	1540,6	3808	1508	2590
505	25	280	15	40	230	595,6	1925,7	3808	1868	3208
424	30	240	15	40	215	215,1	758,6	3944	1123	1913
511	25	284	15	40	215	275,4	1011,5	3944	1478	2518
mm.						KN		N/µm		


标准螺母DIN



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Retorno Return Retour Ritorno Rückkehr 循环	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径					
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	Tuerca doble Double nut Ecrou double Doppia Chiocciola Doppel - Mutter 双螺母	d _o	Pho	D _w	i	R	d ₃	D ₁	D ₄	D ₅	D ₆
1.160.40.15.3	2.160.40.15.3	160	40	15,875	3	D	148,35	210	243	22	275
1.160.40.15.4	2.160.40.15.4	160	40	15,875	4	D	148,35	210	243	22	275
1.160.40.19.3	2.160.40.19.3	160	40	19,05	3	D	146,02	225	250	22	285
1.160.40.19.4	2.160.40.19.4	160	40	19,05	4	D	146,02	225	250	22	285

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度						Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度		
L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₇	L ₈	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu.ar	Tuerca Doble Double nut Ecrou Double Doppia Chiocciola Doppel Mutter 双螺母 Rnu.ar
435	25	245	15	40	215	293,1	941,6	3875	1144	1952
520	25	290	15	40	215	375,3	1255,4	3875	1507	2570
445	25	250	15	40	230	372,5	1105,9	3808	1144	1954
535	25	295	15	40	230	477,1	1474,5	3808	1507	2573


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-50-16-9,525-2	50	16	9,525	2	43,02	95	115	11	135
HIHL-50-16-9,525-3	50	16	9,525	3	43,02	95	115	11	135
HIHL-50-16-9,525-4	50	16	9,525	4	43,02	95	115	11	135
HIHL-50-16-9,525-5	50	16	9,525	5	43,02	95	115	11	135
HIHL-50-16-9,525-6	50	16	9,525	6	43,02	95	115	11	135
HIHL-50-20-9,525-2	50	20	9,525	2	43,02	95	115	11	135
HIHL-50-20-9,525-3	50	20	9,525	3	43,02	115	135	11	155
HIHL-50-20-9,525-4	50	20	9,525	4	43,02	115	135	11	155
HIHL-50-20-9,525-5	50	20	9,525	5	43,02	115	135	11	155
HIHL-63-16-12,7-2	63	16	12,7	2	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-3	63	16	12,7	3	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-4	63	16	12,7	4	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-5	63	16	12,7	5	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-6	63	16	12,7	6	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-7	63	16	12,7	7	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-8	63	16	12,7	8	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-9	63	16	12,7	9	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-16-12,7-10	63	16	12,7	10	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-2	63	20	12,7	2	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-3	63	20	12,7	3	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-4	63	20	12,7	4	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-5	63	20	12,7	5	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-6	63	20	12,7	6	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-7	63	20	12,7	7	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-8	63	20	12,7	8	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-63-20-12,7-9	63	20	12,7	9	53,7	115	135	13,5	155
	mm.				mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
25	74	9	20	65	125	349	337
25	90	9	20	92	188	349	496
25	106	9	20	122	266	349	660
25	122	9	20	148	332	349	817
25	138	9	20	173	398	349	972
25	81	9	20	65	125	349	339
25	101	9	20	92	187	349	503
25	121	9	20	122	265	349	669
25	141	9	20	148	331	349	828
25	82	9	20	105	208	548	409
25	98	9	20	155	332	548	610
25	114	9	20	199	443	548	804
25	130	9	20	241	554	548	995
25	146	9	20	282	664	548	1184
25	162	9	20	321	775	548	1371
25	178	9	20	360	885	548	1557
25	194	9	20	399	996	548	1744
25	210	9	20	437	1107	548	1929
25	89	9	20	105	208	548	413
25	109	9	20	155	332	548	617
25	129	9	20	198	442	548	812
25	149	9	20	240	553	548	1004
25	169	9	20	281	663	548	1196
25	189	9	20	321	774	548	1386
25	209	9	20	360	884	548	1574
25	229	9	20	398	994	548	1761
	mm.			KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Referimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocchiola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-63-20-12,7-10	63	20	12,7	10	53,7	115	135	13,5	155
HIHL-80-16-12,7-2	80	16	12,7	2	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-3	80	16	12,7	3	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-4	80	16	12,7	4	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-5	80	16	12,7	5	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-6	80	16	12,7	6	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-7	80	16	12,7	7	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-8	80	16	12,7	8	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-9	80	16	12,7	9	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-10	80	16	12,7	10	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-11	80	16	12,7	11	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-12	80	16	12,7	12	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-13	80	16	12,7	13	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-16-12,7-14	80	16	12,7	14	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-2	80	20	12,7	2	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-3	80	20	12,7	3	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-4	80	20	12,7	4	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-5	80	20	12,7	5	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-6	80	20	12,7	6	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-7	80	20	12,7	7	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-8	80	20	12,7	8	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-9	80	20	12,7	9	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-12,7-10	80	20	12,7	10	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-2	80	25	12,7	2	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-3	80	25	12,7	3	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-4	80	25	12,7	4	70,7	135	155	13,5	175
mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Com	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
25	249	9	20	436	1105	548	1948
25	82	10	25	119	268	919	486
25	98	10	25	174	422	919	723
25	114	10	25	223	563	919	952
25	130	10	25	270	703	919	1178
25	146	10	25	316	844	919	1403
25	162	10	25	360	985	919	1625
25	178	10	25	404	1125	919	1846
25	194	10	25	447	1266	919	2067
25	210	10	25	489	1406	919	2286
25	226	10	25	531	1547	919	2504
25	242	10	25	572	1688	919	2721
25	258	10	25	613	1828	919	2938
25	274	10	25	653	1969	919	3153
25	89	10	25	119	267	919	494
25	109	10	25	174	422	919	734
25	129	10	25	223	562	919	967
25	149	10	25	269	703	919	1195
25	169	10	25	315	843	919	1423
25	189	10	25	360	984	919	1650
25	209	10	25	403	1124	919	1873
25	229	10	25	446	1264	919	2096
25	249	10	25	489	1405	919	2320
25	98	10	25	118	267	919	498
25	123	10	25	173	421	919	742
25	148	10	25	222	561	919	977
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-80-25-12,7-5	80	25	12,7	5	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-6	80	25	12,7	6	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-7	80	25	12,7	7	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-8	80	25	12,7	8	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-25-12,7-9	80	25	12,7	9	70,7	135	155	13,5	175
HIHL-80-20-15,875-2	80	20	15,875	2	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-3	80	20	15,875	3	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-4	80	20	15,875	4	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-5	80	20	15,875	5	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-6	80	20	15,875	6	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-7	80	20	15,875	7	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-8	80	20	15,875	8	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-9	80	20	15,875	9	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-20-15,875-10	80	20	15,875	10	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-2	80	25	15,875	2	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-3	80	25	15,875	3	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-4	80	25	15,875	4	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-5	80	25	15,875	5	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-6	80	25	15,875	6	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-7	80	25	15,875	7	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-8	80	25	15,875	8	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-80-25-15,875-9	80	25	15,875	9	68,35	145	165	13,5	185
HIHL-100-16-12,7-2	100	16	12,7	2	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-3	100	16	12,7	3	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-4	100	16	12,7	4	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-5	100	16	12,7	5	90,7	150	176	17,5	202
mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
25	173	10	25	269	702	919	1209
25	198	10	25	314	842	919	1438
25	223	10	25	359	982	919	1667
25	248	10	25	403	1122	919	1894
25	273	10	25	445	1262	919	2118
25	92	10	25	157	325	886	504
25	112	10	25	231	520	886	751
25	132	10	25	296	693	886	989
25	152	10	25	359	866	886	1225
25	172	10	25	420	1039	886	1458
25	192	10	25	479	1212	886	1689
25	212	10	25	537	1385	886	1918
25	232	10	25	595	1558	886	2148
25	252	10	25	651	1731	886	2375
25	101	10	25	156	324	886	509
25	126	10	25	231	519	886	759
25	151	10	25	296	692	886	1000
25	176	10	25	358	864	886	1237
25	201	10	25	419	1037	886	1472
25	226	10	25	478	1210	886	1705
25	251	10	25	536	1383	886	1937
25	276	10	25	593	1555	886	2168
25	82	15	30	129	328	1477	558
25	98	15	30	188	513	1477	830
25	114	15	30	248	712	1477	1103
25	130	15	30	300	890	1477	1365
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-100-16-12,7-6	100	16	12,7	6	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-7	100	16	12,7	7	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-8	100	16	12,7	8	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-9	100	16	12,7	9	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-16-12,7-10	100	16	12,7	10	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-2	100	20	12,7	2	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-3	100	20	12,7	3	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-4	100	20	12,7	4	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-5	100	20	12,7	5	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-6	100	20	12,7	6	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-7	100	20	12,7	7	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-8	100	20	12,7	8	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-9	100	20	12,7	9	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-12,7-10	100	20	12,7	10	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-2	100	25	12,7	2	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-3	100	25	12,7	3	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-4	100	25	12,7	4	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-5	100	25	12,7	5	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-6	100	25	12,7	6	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-7	100	25	12,7	7	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-8	100	25	12,7	8	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-25-12,7-9	100	25	12,7	9	90,7	150	176	17,5	202
HIHL-100-20-15,875-2	100	20	15,875	2	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-3	100	20	15,875	3	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-4	100	20	15,875	4	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-5	100	20	15,875	5	88,35	165	190	17,5	215
	mm.				mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Com	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
25	146	15	30	351	1068	1477	1626
25	162	15	30	400	1246	1477	1883
25	178	15	30	449	1424	1477	2141
25	194	15	30	497	1601	1477	2397
25	210	15	30	544	1779	1477	2651
25	89	15	30	129	328	1477	571
25	109	15	30	188	512	1477	849
25	129	15	30	247	712	1477	1127
25	149	15	30	300	889	1477	1397
25	169	15	30	350	1067	1477	1661
25	189	15	30	400	1245	1477	1926
25	209	15	30	449	1423	1477	2190
25	229	15	30	496	1600	1477	2450
25	249	15	30	543	1778	1477	2710
25	98	15	30	129	327	1477	582
25	123	15	30	188	512	1477	865
25	148	15	30	247	711	1477	1148
25	173	15	30	299	888	1477	1420
25	198	15	30	350	1066	1477	1691
25	223	15	30	399	1244	1477	1959
25	248	15	30	448	1421	1477	2227
25	273	15	30	496	1599	1477	2493
25	92	15	30	177	418	1435	596
25	112	15	30	260	660	1435	888
25	132	15	30	333	879	1435	1169
25	152	15	30	403	1099	1435	1447
	mm.			KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-100-20-15,875-6	100	20	15,875	6	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-7	100	20	15,875	7	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-8	100	20	15,875	8	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-9	100	20	15,875	9	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-20-15,875-10	100	20	15,875	10	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-2	100	25	15,875	2	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-3	100	25	15,875	3	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-4	100	25	15,875	4	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-5	100	25	15,875	5	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-6	100	25	15,875	6	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-7	100	25	15,875	7	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-8	100	25	15,875	8	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-15,875-9	100	25	15,875	9	88,35	165	190	17,5	215
HIHL-100-25-19,05-2	100	25	19,05	2	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-3	100	25	19,05	3	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-4	100	25	19,05	4	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-5	100	25	19,05	5	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-6	100	25	19,05	6	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-7	100	25	19,05	7	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-8	100	25	19,05	8	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-100-25-19,05-9	100	25	19,05	9	86,02	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-2	125	16	12,7	2	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-3	125	16	12,7	3	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-4	125	16	12,7	4	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-5	125	16	12,7	5	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-6	125	16	12,7	6	115,7	175	200	17,5	226
mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
25	172	15	30	471	1319	1435	1722
25	192	15	30	538	1538	1435	1996
25	212	15	30	603	1758	1435	2268
25	232	15	30	668	1978	1435	2540
25	252	15	30	731	2197	1435	2809
25	101	15	30	177	417	1435	606
25	126	15	30	260	659	1435	902
25	151	15	30	332	878	1435	1187
25	176	15	30	402	1098	1435	1469
25	201	15	30	471	1317	1435	1750
25	226	15	30	537	1537	1435	2027
25	251	15	30	603	1756	1435	2304
25	276	15	30	667	1975	1435	2577
25	110	15	30	226	500	1394	627
25	135	15	30	319	750	1394	923
25	160	15	30	426	1063	1394	1232
25	185	15	30	516	1328	1394	1524
25	210	15	30	603	1594	1394	1814
25	235	15	30	689	1859	1394	2103
25	260	15	30	772	2125	1394	2388
25	285	15	30	855	2390	1394	2674
30	82	15	30	143	417	2361	639
30	98	15	30	207	647	2361	948
30	114	15	30	265	862	2361	1250
30	130	15	30	329	1113	2361	1559
30	146	15	30	384	1336	2361	1856
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-125-16-12,7-7	125	16	12,7	7	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-8	125	16	12,7	8	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-9	125	16	12,7	9	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-16-12,7-10	125	16	12,7	10	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-2	125	20	12,7	2	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-3	125	20	12,7	3	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-4	125	20	12,7	4	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-5	125	20	12,7	5	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-6	125	20	12,7	6	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-7	125	20	12,7	7	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-8	125	20	12,7	8	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-9	125	20	12,7	9	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-12,7-10	125	20	12,7	10	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-2	125	25	12,7	2	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-3	125	25	12,7	3	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-4	125	25	12,7	4	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-5	125	25	12,7	5	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-6	125	25	12,7	6	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-7	125	25	12,7	7	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-8	125	25	12,7	8	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-25-12,7-9	125	25	12,7	9	115,7	175	200	17,5	226
HIHL-125-20-15,875-2	125	20	15,875	2	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-3	125	20	15,875	3	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-4	125	20	15,875	4	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-5	125	20	15,875	5	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-6	125	20	15,875	6	113,35	190	215	17,5	240
mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
30	162	15	30	439	1559	2361	2153
30	178	15	30	492	1782	2361	2447
30	194	15	30	545	2004	2361	2741
30	210	15	30	596	2227	2361	3032
30	89	15	30	143	416	2361	659
30	109	15	30	207	646	2361	978
30	129	15	30	265	862	2361	1289
30	149	15	30	328	1113	2361	1606
30	169	15	30	384	1336	2361	1914
30	189	15	30	438	1558	2361	2218
30	209	15	30	492	1781	2361	2522
30	229	15	30	544	2003	2361	2823
30	249	15	30	596	2226	2361	3123
30	98	15	30	143	416	2361	676
30	123	15	30	207	646	2361	1003
30	148	15	30	265	861	2361	1321
30	173	15	30	328	1112	2361	1646
30	198	15	30	384	1335	2361	1961
30	223	15	30	438	1557	2361	2272
30	248	15	30	491	1780	2361	2582
30	273	15	30	544	2002	2361	2892
30	92	15	30	192	511	2308	690
30	112	15	30	281	800	2308	1028
30	132	15	30	369	1112	2308	1364
30	152	15	30	447	1390	2308	1689
30	172	15	30	523	1668	2308	2011
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Referimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-125-20-15,875-7	125	20	15,875	7	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-8	125	20	15,875	8	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-9	125	20	15,875	9	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-20-15,875-10	125	20	15,875	10	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-2	125	25	15,875	2	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-3	125	25	15,875	3	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-4	125	25	15,875	4	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-5	125	25	15,875	5	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-6	125	25	15,875	6	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-7	125	25	15,875	7	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-8	125	25	15,875	8	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-15,875-9	125	25	15,875	9	113,35	190	215	17,5	240
HIHL-125-25-19,05-2	125	25	19,05	2	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-3	125	25	19,05	3	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-4	125	25	19,05	4	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-5	125	25	19,05	5	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-6	125	25	19,05	6	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-7	125	25	19,05	7	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-8	125	25	19,05	8	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-125-25-19,05-9	125	25	19,05	9	111,02	200	225	17,5	255
HIHL-140-16-12,7-2	140	16	12,7	2	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-16-12,7-3	140	16	12,7	3	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-16-12,7-4	140	16	12,7	4	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-16-12,7-5	140	16	12,7	5	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-16-12,7-6	140	16	12,7	6	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-16-12,7-7	140	16	12,7	7	130,7	200	230	22,5	260
mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
30	192	15	30	597	1946	2308	2331
30	212	15	30	670	2224	2308	2650
30	232	15	30	742	2501	2308	2967
30	252	15	30	812	2779	2308	3282
30	101	15	30	192	511	2308	706
30	126	15	30	280	800	2308	1050
30	151	15	30	369	1111	2308	1394
30	176	15	30	447	1389	2308	1726
30	201	15	30	523	1666	2308	2055
30	226	15	30	597	1944	2308	2382
30	251	15	30	670	2222	2308	2707
30	276	15	30	741	2500	2308	3030
30	110	15	30	252	634	2256	733
30	135	15	30	358	951	2256	1081
30	160	15	30	473	1332	2256	1438
30	185	15	30	573	1665	2256	1780
30	210	15	30	670	1997	2256	2119
30	235	15	30	765	2330	2256	2456
30	260	15	30	859	2663	2256	2792
30	285	15	30	950	2996	2256	3124
30	94	15	40	151	476	2990	693
30	110	15	40	219	736	2990	1030
30	126	15	40	280	981	2990	1356
30	142	15	40	340	1226	2990	1681
30	158	15	40	405	1515	2990	2013
30	174	15	40	463	1767	2990	2335
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-140-16-12,7-8	140	16	12,7	8	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-16-12,7-9	140	16	12,7	9	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-2	140	20	12,7	2	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-3	140	20	12,7	3	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-4	140	20	12,7	4	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-5	140	20	12,7	5	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-6	140	20	12,7	6	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-7	140	20	12,7	7	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-8	140	20	12,7	8	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-12,7-9	140	20	12,7	9	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-2	140	25	12,7	2	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-3	140	25	12,7	3	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-4	140	25	12,7	4	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-5	140	25	12,7	5	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-6	140	25	12,7	6	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-7	140	25	12,7	7	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-8	140	25	12,7	8	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-25-12,7-9	140	25	12,7	9	130,7	200	230	22,5	260
HIHL-140-20-15,875-2	140	20	15,875	2	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-3	140	20	15,875	3	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-4	140	20	15,875	4	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-5	140	20	15,875	5	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-6	140	20	15,875	6	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-7	140	20	15,875	7	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-8	140	20	15,875	8	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-20-15,875-9	140	20	15,875	9	128,35	210	240	22,5	270
	mm.				mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
30	190	15	40	519	2020	2990	2654
30	206	15	40	574	2272	2990	2971
30	101	15	40	151	476	2990	715
30	121	15	40	219	735	2990	1062
30	141	15	40	280	981	2990	1399
30	161	15	40	340	1226	2990	1733
30	181	15	40	405	1514	2990	2075
30	201	15	40	462	1767	2990	2405
30	221	15	40	519	2019	2990	2735
30	241	15	40	574	2271	2990	3061
30	110	15	40	151	476	2990	733
30	135	15	40	219	735	2990	1089
30	160	15	40	280	980	2990	1434
30	185	15	40	339	1225	2990	1775
30	210	15	40	405	1513	2990	2127
30	235	15	40	462	1766	2990	2465
30	260	15	40	518	2018	2990	2801
30	285	15	40	574	2270	2990	3136
30	104	15	40	204	581	2930	751
30	124	15	40	296	905	2930	1115
30	144	15	40	379	1207	2930	1469
30	164	15	40	471	1564	2930	1833
30	184	15	40	550	1877	2930	2182
30	204	15	40	629	2190	2930	2531
30	224	15	40	705	2503	2930	2876
30	244	15	40	780	2816	2930	3220
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel-Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-140-25-15,875-2	140	25	15,875	2	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-3	140	25	15,875	3	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-4	140	25	15,875	4	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-5	140	25	15,875	5	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-6	140	25	15,875	6	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-7	140	25	15,875	7	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-8	140	25	15,875	8	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-15,875-9	140	25	15,875	9	128,35	210	240	22,5	270
HIHL-140-25-19,05-2	140	25	19,05	2	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-3	140	25	19,05	3	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-4	140	25	19,05	4	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-5	140	25	19,05	5	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-6	140	25	19,05	6	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-7	140	25	19,05	7	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-8	140	25	19,05	8	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-140-25-19,05-9	140	25	19,05	9	126,02	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-2	160	16	12,7	2	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-3	160	16	12,7	3	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-4	160	16	12,7	4	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-5	160	16	12,7	5	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-6	160	16	12,7	6	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-7	160	16	12,7	7	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-8	160	16	12,7	8	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-16-12,7-9	160	16	12,7	9	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-2	160	20	12,7	2	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-3	160	20	12,7	3	150,7	220	250	22,5	280
mm.					mm.				

Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
30	113	15	40	204	581	2930	770
30	138	15	40	296	905	2930	1143
30	163	15	40	379	1206	2930	1505
30	188	15	40	470	1564	2930	1877
30	213	15	40	550	1876	2930	2235
30	238	15	40	628	2189	2930	2591
30	263	15	40	705	2502	2930	2945
30	288	15	40	780	2815	2930	3296
30	116	15	40	263	702	2871	785
30	141	15	40	384	1101	2871	1167
30	166	15	40	492	1468	2871	1537
30	191	15	40	596	1835	2871	1903
30	216	15	40	697	2201	2871	2266
30	241	15	40	796	2568	2871	2626
30	266	15	40	893	2935	2871	2985
30	291	15	40	1016	3446	2871	3369
30	98	15	30	158	536	3944	747
30	114	15	30	228	826	3944	1108
30	130	15	30	297	1130	3944	1468
30	146	15	30	360	1412	3944	1819
30	162	15	30	421	1695	3944	2167
30	178	15	30	489	2028	3944	2525
30	194	15	30	548	2318	3944	2870
30	210	15	30	607	2608	3944	3215
30	105	15	30	158	536	3944	775
30	125	15	30	228	826	3944	1149
mm.				KN		N/µm	


高负载螺母



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-160-20-12,7-4	160	20	12,7	4	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-5	160	20	12,7	5	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-6	160	20	12,7	6	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-7	160	20	12,7	7	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-8	160	20	12,7	8	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-12,7-9	160	20	12,7	9	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-2	160	25	12,7	2	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-3	160	25	12,7	3	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-4	160	25	12,7	4	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-5	160	25	12,7	5	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-6	160	25	12,7	6	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-7	160	25	12,7	7	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-8	160	25	12,7	8	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-25-12,7-9	160	25	12,7	9	150,7	220	250	22,5	280
HIHL-160-20-15,875-2	160	20	15,875	2	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-3	160	20	15,875	3	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-4	160	20	15,875	4	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-5	160	20	15,875	5	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-6	160	20	15,875	6	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-7	160	20	15,875	7	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-8	160	20	15,875	8	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-20-15,875-9	160	20	15,875	9	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-2	160	25	15,875	2	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-3	160	25	15,875	3	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-4	160	25	15,875	4	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-5	160	25	15,875	5	148,35	230	260	22,5	290
	mm.				mm.				



Longitudes Lengths Longueurs Longhezze Längen 长度				Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
L1	L2	L3	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Tuerca única Single nut Ecrou unique Singola Chiocciola Einzel Mutter 单螺母 Rnu
30	145	15	30	297	1130	3944	1522
30	165	15	30	360	1412	3944	1886
30	185	15	30	421	1694	3944	2246
30	205	15	30	489	2028	3944	2617
30	225	15	30	548	2317	3944	2974
30	245	15	30	606	2607	3944	3330
30	114	15	30	158	536	3944	799
30	139	15	30	228	825	3944	1184
30	164	15	30	297	1129	3944	1568
30	189	15	30	360	1411	3944	1942
30	214	15	30	421	1694	3944	2313
30	239	15	30	488	2027	3944	2693
30	264	15	30	548	2316	3944	3062
30	289	15	30	606	2606	3944	3427
30	108	15	30	217	674	3875	802
30	128	15	30	315	1045	3875	1192
30	148	15	30	403	1393	3875	1570
30	168	15	30	488	1741	3875	1945
30	188	15	30	583	2157	3875	2331
30	208	15	30	666	2516	3875	2703
30	228	15	30	747	2876	3875	3072
30	248	15	30	826	3235	3875	3439
30	117	15	30	217	674	3875	826
30	142	15	30	314	1044	3875	1225
30	167	15	30	403	1392	3875	1615
30	192	15	30	488	1741	3875	2000
	mm.			KN		N/µm	

高负载螺母



Referencia Reference Reference Referimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfere Ø Kugel 球珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径				
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D4	D5	D6
HIHL-160-25-15,875-6	160	25	15,875	6	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-7	160	25	15,875	7	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-8	160	25	15,875	8	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-15,875-9	160	25	15,875	9	148,35	230	260	22,5	290
HIHL-160-25-19,05-2	160	25	19,05	2	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-3	160	25	19,05	3	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-4	160	25	19,05	4	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-5	160	25	19,05	5	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-6	160	25	19,05	6	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-7	160	25	19,05	7	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-8	160	25	19,05	8	146,02	240	270	22,5	300
HIHL-160-25-19,05-9	160	25	19,05	9	146,02	240	270	22,5	300
		</							



螺母旋转型



Referencia Reference Referimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	ØBolas Ø Ball Ø Billes Ø Sferi Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径												
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocchiola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	D9	L1	L2
TGID-40-16-7,144-3	40	16	7,144	3	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-16-7,144-4	40	16	7,144	4	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-16-7,144-5	40	16	7,144	5	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-20-7,144-3	40	20	7,144	3	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-20-7,144-4	40	20	7,144	4	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-25-7,144-2	40	25	7,144	2	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-25-7,144-3	40	25	7,144	3	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-30-7,144-2	40	30	7,144	2	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-30-7,144-3	40	30	7,144	3	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-40-40-7,144-2	40	40	7,144	2	35,74	198	104	150	149,7	70	120	174	15	8,6	9	202	25
TGID-50-16-7,938-3	50	16	7,938	3	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-16-7,938-4	50	16	7,938	4	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-16-7,938-5	50	16	7,938	5	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-16-7,938-6	50	16	7,938	6	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-20-7,938-3	50	20	7,938	3	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-20-7,938-4	50	20	7,938	4	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-20-7,938-5	50	20	7,938	5	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-20-7,938-6	50	20	7,938	6	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-20-7,938-6	50	20	7,938	6	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-25-7,938-3	50	25	7,938	3	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-25-7,938-4	50	25	7,938	4	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-30-7,938-3	50	30	7,938	3	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-30-7,938-4	50	30	7,938	4	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-50-40-7,938-3	50	40	7,938	3	44,22	222	125	170	169,7	82	140	196	18	10,6	11	220	30
TGID-63-16-7,938-3	63	16	7,938	3	57,22	262	155	210	209,7	105	155	236	18	10,6	11	274	40
TGID-63-16-7,938-4	63	16	7,938	4	57,22	262	155	210	209,7	105	155	236	18	10,6	11	274	40
	mm.					mm.											

Longitudes Lengths Longueurs Lunghezze Längen 长度					Cargas husillo Loads ballscrew Charges Carichi Tragzahl 丝杠负载			Cargas rodamiento axial Loads axial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承轴向负载			Cargas rodamiento radial Loads radial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承径向负载		
L3	L4	L5	L6	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.
25	83	33	0	58	56	113	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	75	159	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	91	198	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	56	112	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	75	158	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	39	74	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	56	111	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	39	74	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	55	111	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
25	83	33	0	58	38	72	3000	99,7	390	3000	106	240	3500
30	83	33	0	58	75	165	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	96	220	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	116	274	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	135	329	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	74	164	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	95	219	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	8	58	115	274	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	48	58	135	328	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	48	58	135	328	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	74	164	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	4	58	95	218	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	0	58	74	163	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	42	58	94	217	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
30	83	33	40	58	72	161	2400	142	569	2500	96,9	259	3000
40	83	37	0	58	81	200	1900	149	617	2000	168	446	2500
40	83	37	0	58	106	278	1900	149	617	2000	168	446	2500
mm.					KN		Rpm	KN		Rpm	KN		Rpm



螺母旋转型



Referencia Reference Riferimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominale ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sfera Ø Kugel Ø 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Cruti Umlaufe 轨道	Diámetros Diameters Diâmetri Durchmesser 直径													
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocchiola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	D9	L1	L2	
TGID-80-25-9,525-5	80	25	9,525	5	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-25-9,525-6	80	25	9,525	6	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-80-25-12,7-3	80	25	12,7	3	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-25-12,7-4	80	25	12,7	4	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-25-12,7-5	80	25	12,7	5	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-80-25-12,7-6	80	25	12,7	6	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-80-30-9,525-3	80	30	9,525	3	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-30-9,525-4	80	30	9,525	4	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-30-9,525-5	80	30	9,525	5	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-80-30-12,7-3	80	30	12,7	3	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-30-12,7-4	80	30	12,7	4	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-80-30-12,7-5	80	30	12,7	5	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-80-40-9,525-3	80	40	9,525	3	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-40-9,525-4	80	40	9,525	4	73,02	285	175	235	219,7	130	180	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-40-12,7-3	80	40	12,7	3	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	262	50	
TGID-80-40-12,7-4	80	40	12,7	4	70,7	285	175	235	234,7	130	190	260	20	12,5	13,5	284	50	
TGID-100-16-9,525-3	100	16	9,525	3	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60	
TGID-100-16-9,525-4	100	16	9,525	4	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60	
TGID-100-16-9,525-5	100	16	9,525	5	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60	
TGID-100-16-9,525-6	100	16	9,525	6	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60	
TGID-100-20-9,525-3	100	20	9,525	3	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60	
TGID-100-20-9,525-4	100	20	9,525	4	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60	
TGID-100-20-9,525-5	100	20	9,525	5	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60	
TGID-100-20-9,525-6	100	20	9,525	6	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60	
TGID-100-20-12,7-3	100	20	12,7	3	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60	
TGID-100-20-12,7-4	100	20	12,7	4	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60	
	mm.				mm.													

Longitudes lengths Longueurs Longhezze Längen 长度					Cargas husillo Loads ballscrew Charges Carichi Tragzahl 丝杠负载			Cargas rodamiento axial Loads axial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承轴向负载			Cargas rodamiento radial Loads radial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承径向负载		
L3	L4	L5	L6	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statische 静态 Coam	Rpm.Max.
50	83	37	27	58	180	521	1500	184	798	1900	173	474	2500
50	83	37	55	58	216	649	1500	349	1420	1800	173	474	2500
50	83	37	0	58	173	421	1500	181	798	1800	211	567	1900
50	83	37	0	58	222	561	1500	181	798	1800	211	567	1900
50	83	37	0	58	269	702	1500	349	1420	1700	211	567	1900
50	83	37	49	58	314	842	1500	349	1420	1700	211	567	1900
50	83	37	0	58	116	312	1500	184	798	1900	173	474	2500
50	83	37	19	58	148	416	1500	184	798	1900	173	474	2500
50	83	37	57	58	180	519	1500	349	1420	1800	173	474	2500
50	83	37	0	58	173	420	1500	181	798	1800	211	567	1900
50	83	37	0	58	221	560	1500	349	1420	1700	211	567	1900
50	83	37	51	58	268	700	1500	349	1420	1700	211	567	1900
50	83	37	15	58	115	310	1500	184	798	1900	173	474	2500
50	83	37	95	58	147	414	1500	184	798	1900	173	474	2500
50	83	37	11	58	172	418	1500	181	798	1800	211	567	1900
50	83	37	69	58	220	557	1500	349	1420	1700	211	567	1900
60	83	41	0	58	127	389	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	163	519	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	201	668	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	235	802	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	127	389	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	163	518	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	201	668	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	235	801	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	188	512	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	247	712	1200	406	1730	1500	218	602	1900
mm.					KN	Rpm		KN	Rpm		KN	Rpm	



螺母旋转型



Referencia Reference Referimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sferi Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径												
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	D9	L1	L2
TGID-100-20-12,7-5	100	20	12,7	5	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-20-12,7-6	100	20	12,7	6	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-25-9,525-3	100	25	9,525	3	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-25-9,525-4	100	25	9,525	4	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-25-9,525-5	100	25	9,525	5	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-25-9,525-6	100	25	9,525	6	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-25-12,7-3	100	25	12,7	3	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-25-12,7-4	100	25	12,7	4	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-25-12,7-5	100	25	12,7	5	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-25-12,7-6	100	25	12,7	6	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-30-9,525-3	100	30	9,525	3	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-30-9,525-4	100	30	9,525	4	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-30-9,525-5	100	30	9,525	5	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-30-9,525-6	100	30	9,525	6	93,02	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-30-12,7-3	100	30	12,7	3	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-30-12,7-4	100	30	12,7	4	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-30-12,7-5	100	30	12,7	5	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-30-12,7-6	100	30	12,7	6	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-40-9,525-3	100	40	9,525	3	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-40-9,525-4	100	40	9,525	4	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-40-9,525-5	100	40	9,525	5	93,02	315	175	245	234,7	150	205	275	26	16,6	17,5	262	60
TGID-100-40-12,7-3	100	40	12,7	3	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-40-12,7-4	100	40	12,7	4	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-100-40-12,7-5	100	40	12,7	5	90,7	325	185	260	244,7	150	215	290	26	16,6	17,5	290	60
TGID-125-16-9,525-3	125	16	9,525	3	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60
TGID-125-16-9,525-4	125	16	9,525	4	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60
	mm.					mm.											

Longitudes lengths Longueurs Longhezze Längen 长度					Cargas husillo Loads ballscrew Charges Carichi Tragzahl 丝杠负载			Cargas rodamiento axial Loads axial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承轴向负载			Cargas rodamiento radial Loads radial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承径向负载		
L3	L4	L5	L6	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.
60	83	41	0	58	300	889	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	350	1067	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	127	388	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	162	518	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	201	667	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	39	58	235	801	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	188	512	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	247	711	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	299	888	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	44	58	350	1066	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	127	388	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	5	58	162	517	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	37	58	200	666	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	97	58	234	800	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	188	511	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	247	710	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	41	58	299	887	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	101	58	349	1065	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	126	387	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	80	58	161	515	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	160	58	200	664	1200	189	855	1700	211	56,7	1900
60	83	41	0	58	187	510	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	59	58	246	708	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	139	58	297	884	1200	406	1730	1500	218	602	1900
60	83	41	0	58	139	490	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	178	653	960	470	2080	1300	255	766	1600
	mm.				KN		Rpm	KN		Rpm	KN		Rpm



螺母旋转型




Referencia Reference Referimento Referenz 基准	ØNominal ØNominal ØNominal ØNenn 公称直径	Paso Pitch Pas Passo Steigung 导程	Ø Bolas Ø Ball Ø Billes Ø Sferi Ø Kugel 滚珠	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Umläufe 轨道	Diámetros Diameters Diamètres Diametri Durchmesser 直径													
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	do	Pho	Dw	i	d3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	D9	L1	L2	
TGID-125-16-9,525-5	125	16	9,525	5	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-16-9,525-6	125	16	9,525	6	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-9,525-3	125	20	9,525	3	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-9,525-4	125	20	9,525	4	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-9,525-5	125	20	9,525	5	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-9,525-6	125	20	9,525	6	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-12,7-3	125	20	12,7	3	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-12,7-4	125	20	12,7	4	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-12,7-5	125	20	12,7	5	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-20-12,7-6	125	20	12,7	6	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-9,525-3	125	25	9,525	3	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-9,525-4	125	25	9,525	4	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-9,525-5	125	25	9,525	5	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-9,525-6	125	25	9,525	6	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-12,7-3	125	25	12,7	3	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-12,7-4	125	25	12,7	4	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-12,7-5	125	25	12,7	5	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-25-12,7-6	125	25	12,7	6	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-9,525-3	125	30	9,525	3	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-9,525-4	125	30	9,525	4	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-9,525-5	125	30	9,525	5	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-9,525-6	125	30	9,525	6	118,02	350	205	290	269,7	175	240	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-12,7-3	125	30	12,7	3	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-12,7-4	125	30	12,7	4	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-12,7-5	125	30	12,7	5	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
TGID-125-30-12,7-6	125	30	12,7	6	115,7	350	225	290	289,7	175	245	320	26	16,6	17,5	306	60	
		mm.			mm.													

Longitudes lengths Longueurs Longhezze Längen 长度					Cargas husillo Loads ballscrew Charges Carichi Tragzahl 丝杠负载			Cargas rodamiento axial Loads axial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承轴向负载			Cargas rodamiento radial Loads radial bearing Charges Carichi Tragzahl 轴承径向负载		
L3	L4	L5	L6	L7	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Rpm.Max.
60	83	41	0	58	220	836	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	257	1004	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	139	490	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	178	653	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	220	836	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	257	1003	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	208	647	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	266	862	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	329	1113	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	385	1336	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	139	489	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	178	652	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	219	835	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	22	58	257	1002	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	207	646	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	265	862	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	329	1113	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	29	58	384	1335	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	139	489	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	178	652	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	20	58	219	835	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	80	58	256	1002	960	470	2080	1300	255	766	1600
60	83	41	0	58	207	646	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	0	58	265	861	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	26	58	328	1112	960	465	2080	1300	266	833	1500
60	83	41	86	58	384	1334	960	465	2080	1300	266	833	1500
mm.					KN		Rpm	KN		Rpm	KN		Rpm

螺母旋转型

[illegible][illegible]


单头启动螺母 10系列



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基準	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni Dimension 尺寸											
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 単螺母	d1	d3	Pho	Entradas Start Entrées Principi Starten 启动头	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Schaltung 軌道	Dw	Lh	D1	L1	L2	L3	BxT
10.1605.3	15,4	12,7	5	1	3	3,5	3000	28	40	25	20	5x2
10.2005.3	19,4	16,7	5	1	3	3,5	4000	32	40	25	20	5x2
10.2505.3	24,4	21,7	5	1	3	3,5	4500	38	40	25	20	5x2
10.3205.4	31,4	28,7	5	1	4	3,5	5600	45	46	31	25	6x2,5
10.3210.3	32,1	27,5	10	1	3	6,35	5600	53	68	48	30	6x2,5
10.4005.5	39,3	36,7	5	1	5	3,5	5600	53	51	36	30	6x2,5
10.4010.3	39,3	34,1	10	1	3	7,144	5600	63	68	48	30	6x2,5
10.5010.5	49,2	44	10	1	5	7,144	5600	72	90	69	40	6x2,5
10.6310.5	62,2	57	10	1	5	7,144	5600	85	90	69	40	6x2,5
	mm.						mm.					

	Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Holgura Backlash Jeu Gioco Spiel 间隙		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性	
E	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Max.	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Sin precarga Without preload Sans Precharge Con Precarico 无预负载 Rnu.ar	Con Precarga With Preload Avec Precharge Senza Precarico 有预负载 Rnu.ar
10	10,5	14,9	0,08	36	232	313
10	12	19,3	0,08	158	281	382
10	14,2	26,6	0,08	93	357	487
10	20,6	47,2	0,08	156	567	784
13,5	35,4	63	0,12	142	527	714
10	27,9	76,1	0,08	248	820	1149
13,5	43,4	80,3	0,14	226	609	827
14,5	79,5	184,3	0,14	364	1241	1707
14,5	88,5	235,5	0,14	593	1446	2013
	KN		mm.		N/µm	


单头启动螺母 12系列



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni Dimension 尺寸												
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiochiola singola Einzel- Mutter 单螺母	d1	d3	Pho	Entradas Start Entrées Principi Starten 启动头	Circuitos Circuits Circuiti Circuiti Schaltung 轨道	Dw	Lh	D1	D2	D4	D5	L5	L6
12.1605.3	15,4	12,7	5	1	3	3,5	3000	28	48	38	5,5	46	10
12.2005.3	19,4	16,7	5	1	3	3,5	4000	32	55	45	7	46	10
12.2505.3	24,4	21,7	5	1	3	3,5	4500	38	62	50	7	48	10
12.3205.4	31,4	28,7	5	1	4	3,5	5600	45	70	58	7	55	10
12.3210.3	32,1	27,5	10	1	3	6,35	5600	53	80	68	7	75	16
12.4005.5	39,3	36,7	5	1	5	3,5	5600	53	80	68	7	60	10
12.4010.3	39,3	34,1	10	1	3	7,144	5600	63	95	78	9	75	16
12.5010.5	49,2	44	10	1	5	7,144	5600	72	110	90	11	99	16
12.6310.5	62,2	57	10	1	5	7,144	5600	85	125	105	11	101	16
	mm.						mm.						

	Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Holgura Backlash Jeu Gioco Spiel 间隙		Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚度	
E	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statika Statische 静态 Coam	Max.	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Sin precarga Without preload Sans Precharge Con Precarico 无预负载 Knu.ar	Con Precarga With Preload Avec Precharge Senza Precarico 有预负载 Knu.ar
12	10,5	14,9	0,08	36	232	313
12	12	19,3	0,08	58	281	382
14	14,2	26,6	0,08	93	357	487
16	20,6	47,2	0,08	156	567	784
16	35,4	63	0,12	142	527	714
16	27,9	76,1	0,08	248	820	1149
16	43,4	80,3	0,14	226	609	827
18	79,5	184,3	0,14	364	1241	1707
20	88,5	235,5	0,14	593	1446	2013
	KN		mm.		N/µm	


多头启动螺母 14系列



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni Dimension 尺寸												
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocchiola singola Einzel - Mutter 单螺母	d1	d3	Pho	Entradas Start Entrées Principi Starten 启动头	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Schaltung 轨道	Dw	Lh	D1	L1	L2	L3	L4	BxT
14.2510	24,4	21,9	10	2	2	3,5	4500	45	36	20	12,5	14,5	5x2
14.2525	24,4	21,9	25	5	5	3,5	4500	45	40	23	16	14	5x2
14.3220	31,4	28,7	20	4	4	3,5	5600	53	55	37	20	17,5	6x2,5
14.3240	31,4	28,7	40	8	4	3,5	5600	53	50	32	20	15	6x2,5
14.4040	39,4	34,3	40	4	4	7,144	5600	72	57	37	20	18,5	6x2,5
14.5020	49,4	44	20	2	2	7,144	5600	85	65	45	30	24	6x2,5
14.5050	49,4	44,2	50	5	5	7,144	5600	85	66	46	30	18	6x2,5
14.6320	62,4	57	20	2	2	7,144	5600	105	65	47	30	24	6x2,5
	mm.					mm.							

	Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Holgura Backlash Jeu Gioco Spiel 间隙	Rigidez Rigidity Rigidite Rigidità Steifigkeit 刚性		
E	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Max.	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Sin precarga Without preload Sans Precharge Con Precarico 无预负载 Rnu.ar	Con Precarga With Preload Avec Precharge Senza Precarico 有预负载 Rnu.ar
11,5	16,3	37,1	0,08	93	475	644
10,5	20,7	42,4	0,08	93	571	761
11	32,9	96,4	0,08	156	1125	1514
11	17,8	40,5	0,08	156	497	662
15	52,6	102,8	0,14	226	741	989
20	59	154,3	0,14	364	1011	1375
14,5	75,1	176,5	0,14	364	1200	1602
20	65,3	195,5	0,14	593	1206	1647
	KN		mm.	N/µm		


多头启动螺母 16系列



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni Dimension 尺寸												
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	d1	d3	Pho	Entradas Start Entrées Principi Starten 启动头	Circuitos Circuits Circuiti Circuiti Schaltung 轨道	Dw	Lh	D1	D2	D4	D5	L5	L6
16.2510	24,4	21,9	10	2	2	3,5	4500	45	70	57	7	36	11
16.2525	24,4	21,9	25	5	5	3,5	4500	45	70	57	7	40	14,5
16.3220	31,4	28,7	20	4	4	3,5	5600	53	80	68	7	55	26
16.3240	31,4	28,7	40	8	4	3,5	5600	53	80	68	7	50	21
16.4040	39,4	34,3	40	4	4	7,144	5600	72	104	87	9	57	24
16.5020	49,4	44	20	2	2	7,144	5600	85	125	105	11	65	27
16.5050	49,4	44,2	50	5	5	7,144	5600	85	125	105	11	66	31
16.6320	62,4	57	20	2	2	7,144	5600	105	145	125	11	65	27
	mm.						mm.						

	Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Holgura Backlash Jeu Gioco Spiel 间隙	Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性		
E	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Max.	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Sin precarga Without preload Sans Precargo Con Precarico 无预负载 Rnu.ar	Con Precarga With Preload Avec Precarico Senza Precarico 有预负载 Rnu.ar
14	16,3	37,1	0,08	93	475	644
14	20,7	42,4	0,08	93	571	761
16	32,9	96,4	0,08	156	1125	1514
16	17,8	40,5	0,08	156	497	662
16	52,6	102,8	0,14	226	741	989
18	59	154,3	0,14	364	1011	1375
18	75,1	176,5	0,14	364	1200	1602
20	65,3	195,5	0,14	593	1206	1647
	KN		mm.	N/µm		


单头启动螺母 10-DIN 69051



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni Dimension 尺寸											
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocchiola singola Einzel - Mutter 单螺母	d1	d3	Pho	Entradas Start Entrées Principi Starten 启动头	Circuitos Circuits Circuiti Circuiti Schaltung 轨道	Dw	Lh	D1	L9	L10	L11	BxT
10.1605.3-DIN	15,4	12,7	5	1	3	3,5	3000	28	40	25	20	5x2
10.2005.3-DIN	19,4	16,7	5	1	3	3,5	6000	36	40	25	20	5x2
10.2505.3-DIN	24,4	21,7	5	1	3	3,5	6000	40	40	25	20	5x2
10.3205.4-DIN	31,4	28,7	5	1	4	3,5	6000	50	46	31	25	6x3,5
10.3210.3-DIN	32,1	27,7	10	1	3	6,35	6000	50	68	48	30	6x3,5
10.4005.5-DIN	39,6	36,7	5	1	5	3,5	6000	63	51	36	30	6x3,5
10.4010.3-DIN	39,3	34,1	10	1	3	7,144	6000	63	68	48	30	6x3,5
10.5010.5-DIN	49,2	44	10	1	5	7,144	6000	75	90	69	40	6x3,5
10.6310.5-DIN	62,2	57	10	1	3	7,144	6000	90	90	69	40	6x3,5
	mm.					mm.						

	Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载		Holgura Backlash Jeu Gioco Spiel 间隙	Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性		
E	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Max.	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Sin precarga Without preload Sans Precharge Con Precarico 无预负载 Rnu.ar	Con Precarga With Preload Avec Precharge Senza Precarico 有预负载 Rnu.ar
10	10,5	14,9	0,08	36	232	313
10	12	19,3	0,08	58	281	382
10	14,2	26,6	0,08	93	357	487
10	20,6	47,2	0,08	156	567	784
13,5	35,4	63	0,08	142	527	714
10	27,9	76,1	0,12	248	820	1149
13,5	43,4	80,3	0,08	227	609	827
14,5	79,5	184,3	0,14	364	1241	1707
14,5	88,5	235,5	0,14	593	1446	2013
	KN		mm.	N/µm		

单头启动螺母 12-DIN 69051



Referencia Reference Reference Riferimento Referenz 基准	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni Dimension 尺寸												
Tuerca única Single nut Ecrou simple Chiocciola singola Einzel - Mutter 单螺母	d1	d3	Pho	Entradas Start Entrées Principi Starten 启动头	Circuitos Circuits Circuits Circuiti Schaltung 轨道	Dw	Lh	D1	D6	D4	D5	L	L1
12.1605.3-DIN	15,4	12,7	5	1	3	3,5	3000	28	48	38	5,5	50	10
12.2005.3-DIN	19,4	16,7	5	1	3	3,5	6000	36	58	47	6,6	50	10
12.2505.3-DIN	24,4	21,7	5	1	3	3,5	6000	40	62	51	6,6	50	10
12.3205.4-DIN	31,4	28,7	5	1	4	3,5	6000	50	80	65	9	57	10
12.3210.3-DIN	32,1	27,5	10	1	3	6,35	6000	50	80	65	9	77	10
12.4005.5-DIN	39,6	36,7	5	1	5	3,5	6000	63	93	78	9	65	10
12.4010.3-DIN	39,3	34,1	10	1	3	7,144	6000	63	93	78	9	80	20
12.5010.5-DIN	49,2	44	10	1	5	7,144	6000	75	110	93	11	104	20
12.6310.5-DIN	62,2	57	10	1	5	7,144	6000	90	125	108	11	106	20
	mm.							mm.					

			Cargas Loads Charges Carichi Tragzahl 负载	Holgura Backlash Jeu Gioco Spiel 间隙	Rigidez Rigidity Rigidite Rigidita Steifigkeit 刚性			
L7	L3	L8	Dinámica Dynamic Dynamique Dinamica Dynamische 动态 Cam	Estática Static Statique Statica Statische 静态 Coam	Max.	Husillo por metro Screw per meter Vis par mètre Vite per metro Spindel per Meter 每米长度螺杆 Rsm	Sin precarga Without preload Sans Precarico Con Precarico 无预负载 Rnu.ar	Con Precarga With Preload Avec Precarico Senza Precarico 有预负载 Rnu.ar
10	6	40	10,5	14,9	0,08	36	232	313
10	6	44	12	19,3	0,08	58	281	382
10	6	48	14,2	26,6	0,08	93	357	487
12	6	62	20,6	47,2	0,08	156	567	784
12	6	62	35,4	63	0,08	142	527	714
14	7	70	27,9	76,1	0,12	248	820	1149
14	7	70	43,4	80,3	0,08	227	609	827
16	7	85	79,5	184,3	0,14	364	1241	1707
18	7	95	88,5	235,5	0,14	593	1446	2013
			KN	mm.	N/µm			